

auratsu[®]



Luftkonditionering för alla behov



Kyldrift



Energieffektiv



Förberedd



Miljövänlig





Multifunktionell fjärrkontroll

Du kan enkelt ställa in lämpliga luftparametrar i rummet. Fjärrkontrollen har användbara funktioner såsom självrengöring av förångaren (SELF-CLEAN) och temperaturgivare i fjärrkontrollen (FOLLOW ME).



Tyst drift

Tack vare avancerad och modern fläktdesign kan enheterna arbeta mycket tyst.



Brett arbetsområde

Enhetens moderna teknik och det nya köldmediet R32 ger luftkonditioneringen ett mycket brett arbetsområde: Kylläge: -15 – 50 °C.



WiFi-förberedd

Luftkonditioneringen är förberedd för att installera en WiFi-modul. Med ett smart kit kan du sedan kontrollera enheten trådlöst via en surfplatta eller smartphone.

auratsu

Energieffektiv luftkonditionering för dig

Teknisk data

MODELL INOMHUSDEL	AWX-09KTBI	AWX-12KTBI
MODELL UTMOMHUSDEL	AWX-09KTBO	AWX-12KTBO
Kapacitet, nominell (min-max)	2,6 (0,9–3,4)	3,5 (1,1–4,2)
Energiklass kyla	A++	A++
SEER (medel)	6,2	6,1
Ineffekt, nominell (min-max) (W)	710 (100–1240)	1237 (130–1580)
Driftsström, nominell (min-max) (A)	3,1 (0,4–5,4)	5,4 (0,5–6,9)
Luftflöde, inomhus (m ³ /h)	520/460/360	600/500/360
Luftflöde, utomhus (m ³ /h)	1700	1700
Arbetstemperatur, inomhus (°C)	17 - 32	17 - 32
Arbetstemperatur, utomhus (°C)	-15 - 50	-15 - 50
Ljudtrycksnivå, inomhus (dB)	40/30/26/21	40/34/26/22
Ljudtrycksnivå, utomhus (dB)	55,5	56
Nettomått, inomhusdel b/h/d (mm)	805/285/194	805/285/194
Nettomått, utomhusdel b/h/d (mm)	700/550/275	700/550/275
Nettovikt, inomhusdel (kg)	7,5	7,5
Nettovikt, utomhusdel (kg)	22,7	22,7
Rördiameter vätska/gas (tum)	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Strömförsörjning, utomhusdel (V/Hz/Ph)	240/50/1	240/50/1
Avsäkring (A)	10	10
Kabelarea, matning utomhusdel (mm ²)	3x1,5	3x1,5
Kommunikationskabel, inndel - utedel	5x1,5	5x1,5
Fabriksfylld köldmediemängd, upp till 5m (kg)	0,5	0,5
Extra köldmediemängd, över 5m (g/m)	12	12
Max rörlängd (m)	25	25
Max höjdskillnad (m)	10	10



TREZA

SOLUTIONS AB

Treza Solutions AB
Garnisonsgatan 52 | 254 66 Helsingborg
Tel 042-300 94 40 | info@treza.se | www.treza.se

auratsu.com/se